



inchide

INFORMATII DESPRE PRODUS

tesa® 4263 PV0

Bandă de sigilare a cartonului de uz general

Caracteristicile produsului

tesa® 4263 este compusă dintr-un suport din folie de polipropilenă de 25µm cu un adeziv din cauciuc natural. tesa® 4263 este compatibilă cu aplicatoarele manuale și echipamente de sigilare automată

Aplicații principale

Sigilarea manuală și automată a cutiilor de carton de greutate mică și medie.

Date tehnice

Suport	folie de polipropilenă
Tipul adezivului	cauciuc sintetic
Grosime totală	47,5 µm
Aderența la oțel	5,3 N/cm
Elongatie	140 %
Rezistența la rupere	45,5 N/cm

Proprietăți

Aplicare manuală da

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ++ foarte bine, + bine, o mediocr, - slab

Produsele tesa®, indiferent de condițiile la care sunt supuse, își dovedesc zi de zi calitatea lor impresionantă. Toate informațiile și recomandările sunt furnizate având la bază cunoștințele și experiența noastră practică. Cu toate acestea, tesa nu poate garanta, explicit sau implicit, inclusiv dar nu limitat la orice garanție implicită de vandabilitate sau potrivire pentru un anumit scop. Prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru a determina dacă produsul tesa® este adecvat pentru un anumit scop și adecvat pentru metoda de aplicare a utilizatorului. Dacă aveți nelămuriri, personalul nostru de asistență tehnică va fi bucuros să vă ajute.

tesa SE

Quickbornstraße 24
20253 Hamburg
Germany
Telefon: +49 (40) 4909-101
Fax: +49 (40) 4909-6060
<http://www.tesa.de>

