

MASKING 214

Dati tecnici Technical data

	Test method	u. m.	Valore tipico Typical value	Tolleranza Tolerance
Spessore supporto <i>Backing thickness</i>	ISO 536	g/m ²	58	+/- 5%
Spessore totale <i>Total thickness</i>	AFERA 5006	µm	120	110 - 130
Carico a rottura longitudinale <i>Longitudinal tensile strength</i>	AFERA 5004	N/cm Kg/cm	32 3,2	30 - 35 3,0 - 3,5
Allungamento a rottura longitudinale <i>Longitudinal elongation at breakage</i>	AFERA 5004	%	5	3 - 8
Adesione metallo <i>Adhesion to steel plate</i>	AFERA 5001	N/cm g/cm	2,4 240	> 1,8 >180
Rolling ball tack <i>Rolling ball tack</i>	PSTC-6	cm	1	≤ 3
Resistenza termina <i>Temperature resistance</i>	internal		50°C/0,5h	

I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nei Laboratori Vibac. Non sono validi come specifiche.

Test methods are available on request. The above data refer only to average values based on tests carried out in Vibac laboratories. They are not valid as specifications.

Colori disponibili <i>Available colours</i>	Avorio* <i>Ivory*</i>
Adesivo <i>Adhesive</i>	Gomma naturale <i>Natural rubber</i>

* Il riferimento del colore è indicativo. Tonalità e brillantezza possono essere soggette a lievi variazioni.
Color reference is for guidance only. Shade and brightness, may undergo slight changes.

TOLLERANZE SUI ROTOLI / ROLLS TOLERANCES

Larghezza rotoli <i>Rolls Width</i>	± 1	mm
Lunghezza rotoli (≤ 132 m) <i>Rolls Length (≤ 132 m)</i>	± 1,5	%
Lunghezza rotoli (> 132 m) <i>Rolls Length (> 132 m)</i>	± 0,5	%

APPLICAZIONE (USE):

Nastro maschera economico adatto per semplici lavori di verniciatura nel "fai da te". È consigliabile utilizzare il nastro a temperatura ambiente per un massimo di 24 h all'interno.

Economic masking tape, suitable for all kinds of simple jobs and DIY applications. Tape should be used at room temperature for maximum 24 h indoor.

Garanzia Guarantee

Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna

The product and its functionality is guaranteed for a period of 6 months from delivery date.