

## 823 MN

### Dati tecnici

#### Technical data

	u. m.	Valore tipico <i>Typical value</i>	Tolleranza <i>Tolerance</i>
<b>Spessore supporto</b> <i>Backing thickness</i>	µm	<b>23</b>	+/- 5%
<b>Spessore totale</b> <i>Total thickness</i>	µm	<b>38</b>	34 - 42
<b>Carico a rottura longitudinale</b> <i>Longitudinal tensile strength</i>	kg/cm	<b>3,0</b>	2,2 - 4,0
<b>Allungamento a rottura longitudinale</b> <i>Longitudinal elongation at breakage</i>	%	<b>200</b>	120 - 230
<b>Adesione metallo</b> <i>Adhesion to steel plate</i>	g/cm	<b>210</b>	> 170
<b>Rolling ball tack</b> <i>Rolling ball tack</i>	cm	<b>3</b>	≤ 6

I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nei Laboratori Vibac. Non sono validi come specifiche.

*Test methods are available on request. The above data refer only to average values based on tests carried out in Vibac laboratories. They are not valid as specifications.*

<b>Colori disponibili</b> <i>Available colours</i>	<b>Ghiaccio</b> <i>Clear</i>
<b>Supporto</b> <i>Backing</i>	<b>Polipropilene biorientato</b> <i>bioriented polypropylene</i>
<b>Adesivo</b> <i>Adhesive</i>	<b>Acrilico</b> <i>Acrylic</i>

### APPLICAZIONI (APPLICATIONS):

**Nastro adesivo da imballo leggero per uso manuale**

*Light carton sealing adhesive tape for hand application*

### Svolgimento rumoroso

*Noisy unwinding*

### Garanzia Guarantee

**Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna**

*The product and its functionality is guaranteed for a period of 6 months from delivery date.*